


REPAIR WAX

PERGO ORIGINAL LAMINATE **PERGO** WOOD PARQUET **PERGO** VINYL PLANKS & TILES

<u>Codice di ordinazione</u>	<u>Tipo</u>	<u>Foto</u>	<u>Confezione</u>
PGREPAIR	REPAIR WAX		Q.tà 12 = 1 scatola

Descrizione del prodotto

Kit di riparazione per pavimenti in laminato, vinile o parquet danneggiati in modo medio-grave (superfici piane e bordi).

- Codice di ordinazione: PGREPAIR
- Quantità per ogni confezione: 1
- Contenuto: 1 crogiolo, 1 rastrello pulizia, 1 platorello per smerigliatura grigio, 1 platorello verde/bianco, 7 panetti di cera e 1 manuale di istruzioni. Batterie non comprese.

Caratteristiche

- Composto di cere minerali colorate con terra e tintura all'ossido.
- Buone proprietà di adesione.
- Le tonalità di colore possono essere mescolate insieme durante la fusione.
- Si può rimuovere facilmente, con l'utilizzo di un particolare filler, uno scalpello o una piaula di metallo.
- Buona elasticità (non si formano crepe).

Applicazioni

Basamenti in laminato Pergo®, vinile Pergo® e parquet Pergo® di qualità. Il pavimento in laminato è costituito dal solido cuore della tavola HDF di alta qualità, che rende il pavimento Pergo® estremamente resistente all'usura e agli urti. Anche il laminato Pergo® possiede lo strato usurabile eccezionalmente resistente.

I pavimenti in parquet Pergo® sono composti da materiali naturali al 100%, trattati con vernice od olio per una perfetta protezione.

Se un oggetto molto appuntito cade sul pavimento da una certa altezza (per es. le punte di alcune forbici), talvolta è inevitabile che il pavimento subisca un piccolo danno. Per riparare un'area leggermente danneggiata si può usare Pergo® Repair Wax.

Specifiche

- **ASSOCIAZIONE:** la Pergo® Repair Wax offre una soluzione che si adatta a tutti i pavimenti in laminato, in vinile e i parquet Pergo®. Ciò consente di ottimizzare il colore con la tonalità che meglio si associa alla tavola danneggiata.

REPAIR WAX

- **FACILE E VELOCE:** La stanza appare piacevolmente rifinita, senza dover sostituire la tavola danneggiata.
- **KIT DI RIPARAZIONE** completo: ogni componente occorrente alla riparazione di tutti i pavimenti Pergo® è contenuto nello stesso unico kit.
- **DURATA:** illimitata (conservato a temperatura ambiente, nel contenitore originale integro)
- **PUNTO DI RAMMOLLIMENTO:** 76°C (ISO 2207) – Punto di gocciolamento: 81°C (DIN 51801)

Precauzioni per la sicurezza

Questo prodotto non è soggetto alle normative sui trasporti pericolosi né alla direttiva sulle sostanze pericolose.

1). Preparazione:

È importante eseguire una corretta preparazione. Per prima cosa pulire la parte danneggiata del pavimento e verificare che sia priva di polvere, olio, cera e grasso.

**2). Scelta dei colori:**

Scegliere i colori seguendo le raccomandazioni su www.pergo.com.



REPAIR WAX**3). Fusione e miscelazione****4). Riempimento****5). Spianatura:**

Per mezzo del bordo affilato del filler grattare via il materiale in eccesso.



REPAIR WAX**6). Regolazione di precisione:**

Per la regolazione precisa del modello in legno, si può scalfire l'area da ripristinare con un oggetto appuntito e riempirlo con un colore più scuro.

**7). Sgrassare con il platello per smerigliatura grigio****8). Regolare il livello di lucido:**

Usare il lato verde del platello verde/bianco per rendere l'area più lucida. Usare il lato bianco per renderla più opaca.



Per maggiori informazioni, vedere www.pergo.com.